



	<a href="#">STACJA KLIENCKA SXTSQ-5ACD MIKROTIK</a>	<a href="#">TESTER CZUJEK GAZU DG- TEST-1 SATEL</a>
		
	327.41 PLN 402.71 PLN	99.00 PLN 121.77 PLN
Zakres częstotliwości	5150 MHz ... 5875 MHz	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujki metanu,</li> <li>• Czujki propan-butanu,</li> <li>• Czujki gazów usypiających</li> </ul>
Typ anteny	16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO - Pasma 5 GHz	...
Standardy	IEEE 802.11 a/n/ac	...
W zestawie	...	5 szt.
Prędkość transmisji	1000 Mb/s	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mb/s	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	23 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	23 °	...
Tryby pracy	Klient, Klient WDS, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Poziom licencji MikroTik RouterOS	...
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa	...
Moc nadajnika	25 dBm	...
Pamięć	256 MB RAM, 16 MB Flash	...
Procesor	IPQ-4018 4 x 716 MHz	...
Zasilanie PoE	✓	...
Zasilanie	10 V ... 30 V DC PoE (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	7 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	0.21 kg	0.005 kg
Wymiary	129 x 129 x 34 mm	Ø 18 x 87 mm
Producent / Marka	MikroTik	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata