



	<a href="#">PANEL OŚWIETLENIOWY B-RLF19-1U-B</a>	<a href="#">ZESTAW RUR TERMOKURCZLIWYCH TERMO-TUBE-PACK/1.5-13/BL</a>
		
	66.97 PLN 82.37 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN
Moc	5 W - LED	...
Zasilanie	220 ... 240 V AC	...
Materiał	Stal, malowanie proszkowe	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)	...
Przeznaczenie	Rack 19"	...
Ilość szt. w opakowaniu	...	60 szt. / 20 szt. / 16 szt. / 12 szt. / 8 szt. / 12 szt. / 12 szt. = 140 szt. (łącznie)
Średnica przed skurczeniem "D"	...	1.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8 mm / 13 mm
Średnica po skurczeniu "d"	...	0.75 mm / 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3 mm / 4 mm / 6.5 mm
Długość "L"	...	29 mm ... 100 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień świetlny : 405 lm</li> <li>• Barwa światła : Zimna, 6500 K</li> <li>• CRI &gt; 80</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> <li>• Długość przewodów : - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7</li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> </ul>	...
Grubość ścianki "s"	...	0.30 mm wszystkie rozmiary
Waga	0.38 kg	...
Barwa	...	Czarny
Wymiary	484 x 45 x 32 mm	...
Gwarancja	3 lata	2 lata