




	UCHWYT DO PILOTA MC-755 MACLEAN	KAMERA IP TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-766
			
	24.85 PLN 30.57 PLN	1215.00 PLN 1494.45 PLN	26.13 PLN 32.14 PLN
Max. szerokość pilota	47 mm
Standard	...	IP	...
Materiał	Metal / PET
Materiał wykonania	ABS
Zastosowanie	Żyła - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane w podstawę magnesy umożliwiają montaż do powierzchni metalowych • Estetyczne i solidne wykonanie • Bardzo prosty i szybki montaż 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrętło regulacji siły zrywającej, • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonale ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły, • Regulowany ogranicznik z podziałką długości, • Obcinarka, • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	105 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx 	...

Interfejs	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 8.5 W	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.03 kg	0.49 kg	0.35 kg
Wymiary	110 x 55 x 27 mm	Ø 117 x 96 mm	205 x 93 x 33 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	MACLEAN	TIANDY	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata