









	SZAFKA RACK WISZĄCA R10-6U/300-GR	KAMERA IP IPC3624I-E-ADF28K-WL ColorHunter-4 Mpx 2.8 mm LNN/VIEW	INTELYGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX, LIGHT/BLEBOX WI-FI, 230 V AC	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC	REKAWICE ROBOCZE WG-422/S Res-Smart WONDER GRIP	ZAMEK DO SZAFKI RACK A19-LOCK-N	ZMYWACZ DO METALU METAL-CLEANER400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS20 AG TERMOPASTY
								
	234.38 PLN 288.29 PLN	891.65 PLN 1096.73 PLN	92.93 PLN 114.30 PLN	88.55 PLN 108.92 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	7.92 PLN 9.74 PLN	16.81 PLN 20.68 PLN	22.20 PLN 27.31 PLN
Standard
Szerokość wewnętrzna	10 *
Typ gwintu	M18
W opakowaniu	20 szt. - Podana cena za opakowanie
Opakowanie	Spray 400 ml	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Wysokość wewnętrzna	6 U
Długość rygla	26 mm
Przetwornik	...	1/1.8 * Progressive Scan CMOS
Głębokość wewnętrzna	280 mm
Odległość rygla od zamka	16 mm
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	1150 W / 1150 VA
Szerokość zewnętrzna	292 mm
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Wysokość zewnętrzna	340 mm
Materiał wykonania	Stop cynku
Liczba wejść	1
Głębokość zewnętrzna	300 mm
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC	Prace budowlane, Magazyny - pakowanie, logistyka, Majsterkowanie, Montaż	EPRADO BLUE	Usuwanie tustych zabrudzeń z powierzchni metalowych	<ul style="list-style-type: none"> Czyszczenie optyki Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) Czyszczenie matryce LCD Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Otwory na wentylatory	2 szt. : 105 x 105 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zdejmowany panel tylny
Drzwi	Przednie, przeszklone
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia	...	• 110 ° (dane producenta) • 110 ° (masze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Spełniane normy	EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Zasłonięte otwory na przewody na górnej oraz dolnej ścianie szafy Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych Możliwość regulacji głębokości osadzenia listew montażowych W zestawie 2 kluczyki 	...	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dośćp zdalny, kontrola głośm, Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, Obsługa technologii WiFi 	...	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), Ergonomia i wygoda Wysoka przyczepność Miękka powłoka 	W zestawie 2 kluczyki	Preparat w sprayu z rurką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach	...
Rozmiar	7 / S
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe
Temperatura pracy	20 °C ... 50 °C
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 k/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EZView iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 	
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.9 W
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały	Czarny	...	Czarny + Niebieski
Klasa szczelności	...	IP67	IP20
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	2.8 kg	0.46 kg	0.027 kg	0.02 kg	...	0.04 kg	0.35 kg	...
Wymiary	...	Ø 118 x 106 mm	38 x 25 x 23 mm	183 x 18 x 18 mm	...	47 x 28 x 23 mm	Ø 66 x 200 mm	123 x 12 x 4 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	UNIVIEW	BleBox	...	WONDER GRIP	EPRADO	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00