




	ZAMEK DO SZAFY RACK A19-LOCK-N	PUZKA POŁĄCZENIOWA PU-2D	REJESTRATOR IP APTI- N3212AI-I3 32 KANAŁY
			
	7.92 PLN 9.74 PLN		878.40 PLN 1080.43 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	EPRADO BLUE
Typ gwintu	M18
Ilość przepustów	...	2 - Dławiki PG-9	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Długość rygla	26 mm
Klasa szczelności	...	IP67	...
Odległość rygla od zamka	16 mm
Wybrane cechy	W zestawie 2 kluczyki
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Materiał wykonania	Stop cynku
Średnica kabla	...	4 ... 8 mm	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przeływność (bitrate)	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p

Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
USB	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.04 kg	...	2.71 kg
Wymiary	47 x 28 x 23 mm	110 x 55 x 25 mm	380 x 323 x 51 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	EPRADO	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata