




	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">MIERNIK PRZEWODÓW MS-6818</a>
			
	1558.00 PLN 1916.34 PLN	836.00 PLN 1028.28 PLN	1080.70 PLN 1329.26 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Sygnal wyjściowy	...	...	125 kHz - Nadajnik
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Pomiar napięcia AC	...	...	12 ... 400 V
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Pomiar napięcia DC	...	...	12 ... 400 V
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...	...
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (dane producenta)</li> <li>• 102 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>	...	...
Współpraca z akumulatorem	—	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• Zgodność z NVR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test ciągłości przewodu,</li> <li>• Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu,</li> <li>• 3 tryby pracy: <ul style="list-style-type: none"> <li>jednobiegunowa,</li> <li>dwubiegunowa, pętla,</li> <li>• Możliwość identyfikacji dowolnych metalowych elementów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych itp.,</li> <li>• Wykrywanie przewodu w ścianie i pod ziemią na głębokości do 2m,</li> <li>• Możliwość pracy pod napięciem sieciowym oraz w obwodzie bez napięcia,</li> <li>• 8 kodów transmisyjnych ustawianych na nadajniku i rozróżnianych przez odbiornik,</li> <li>• Wbudowany buzzer pozwala na obsługę urządzenia bez patrzenia na ekran</li> </ul> </li> </ul>
Obudowa	...	Dome - Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Zasilanie	12 V DC / 125 mA (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadajnik : Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie</li> <li>• Odbiornik : 6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - W zestawie</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 4.4 W @ PoE</li> <li>• ≤ 3.8 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.092 kg	0.46 kg	0.37 kg - Nadajnik 0.27 kg - Odbiornik
Wymiary	151 x 69 x 17 mm	Ø 122 x 100 mm	190 x 90 x 41 mm - Nadajnik 241 x 79 x 38 mm - Odbiornik
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	SATEL	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata