


	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW2241E-S-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA	AKUMULATOR LI-ION BAT-ICR18650/EP 3.7 V EUROPOWER
		
	306.94 AUD 377.54 AUD	4.63 AUD 5.69 AUD
Standard	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	3.7 V
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Pojemność akumulatora	...	2.5 Ah
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Napięcie ładowania akumulatora	...	max. 4.2 V
Prąd ładowania akumulatora	...	1.25 A - ładowanie standardowe 2.5 A - szybkie ładowanie
Maksymalny prąd wyjściowy	...	5 A
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	...	3 V
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Typ akumulatora	...	Li-Ion
Obiektyw	2.8 mm	...
Rozmiar	...	18650
Zabezpieczenie	...	—
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, , TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.06	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA 	...
Pobór mocy	max. 5.6 W @ PoE max. 4.7 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.36 kg	0.046 kg
Wymiary	Ø 110 x 81 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	EUROPOWER
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00