




	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF2 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE CE1P-EU Wi-Fi, IMO	WTYCZKA PROSTA LE-50110 230 V 16 A LEGRAND
			
	54.79 PLN 67.39 PLN	40.04 PLN 49.25 PLN	35.10 PLN 43.17 PLN
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V	230 V / 50 Hz
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Liczba kanałów	4
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt.	...
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe
Typ gniazda	...	CEE 7/3 (Schuko)	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	CEE 7/6
Klasa szczelności	IP44
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Uziemienie	...	✓	✓
Wytrzymałość mechaniczna	IK08
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMO • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMO	...

Wybrane cechy	Dotykowe przyciski sterujące	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-15 °C ... 35 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 90 %	...
Waga	0.05 kg (bez baterii)	0.09 kg	0.058 kg
Wymiary	120 x 53 x 21 mm	Ø 55 x 85 mm	122 x 43 x 42 mm
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	DAHUA / IMOU	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata