

	WIDEODOMOFON ZINTEGROWANY ZE SKRZYŃKĄ NA LISTY S562D-SKM VIDOS	WIDEODOMOFON S601D-2 VIDOS	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s
			
	1950.39 PLN 2398.98 PLN	810.00 PLN 996.30 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS	Wideodomofony analogowe VIDOS	...
Przetwornik	1/3 ", 600 TVL	1/3 " 600 TVL	...
Kąt widzenia	87 °	87 °	...
Oświetlacz IR	✓	✓	...
Oświetlacz LED	—	—	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—	—	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	—	—	...
Wbudowany szyfrator	✓	✓	...
Liczba obsługiwanych abonentów	2	1	...
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS	...
Zakres częstotliwości	...	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Typ anteny	...	...	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE
Standardy	...	...	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji	...	...	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)	≤ 1.5 W (praca)	...
Porty LAN	...	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Obudowa	• Stal kwasoodporna - Panel przedni, Panel tylny • Stal ocynkowana - Szuflada	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...
Kolor	Srebrny	Srebrny	...
Klasa szczelności	IP54	IP65	...
Kontrolki LED	...	...	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, Wi-Fi, 4G

Gniazdo SIM	...	...	1 x mini SIM
DDNS	...	...	✓
Serwer DHCP	...	...	✓
Aktualizacja firmware	...	...	✓
Zabezpieczenia	...	...	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www
Zasilanie	12 V DC ... 15 V DC	12 V DC ... 15 V DC	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	• Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa • Kamera - Kąt regulacji $\pm 10^\circ$ • Wandaloodporny panel przedni • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła • Wyjście na timer określający czasowy dostęp	• Obsługa 2 stref • Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia sterowanie stanem otwarcia dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka + brama automatyczna) • Możliwość zaprogramowania do 1010 kodów dla 2 stref • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko	• Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	5 kg	0.66 kg	0.264 kg
Wymiary	• Panel przedni : 285 x 385 mm • Panel tylny : 260 x 110 mm • Regulowana głębokość skrzynki : 260 ... 410 mm	195 x 100 x 55 mm	229 x 147 x 32 mm
Producent / Marka	VIDOS	VIDOS	CUDY
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata