

	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">KONWERTER HDMI- OFT-20IR</a>
		
	1920.00 PLN 2361.60 PLN	691.02 PLN 849.95 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4.1 Mpx	...
Wyjścia	...	1 szt. LC 1 szt. JACK Nadajnik IR 1 szt. HDMI
Wejścia	...	1 szt. HDMI 1 szt. LC 1 szt. JACK Odbiornik IR
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe HDMI	...	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Kąt widzenia	• 96 ° ... 29 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)	...
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe HDMI	...	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Długość fali optycznej	...	• 1310 nm • 1550 nm
Typ złącza	...	LC
Typ włókna światłowodowego	...	SMF 0-40km
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Czułość odbiornika	...	≤ -32 dBm
Moc wyjściowa	...	≥ -11 dBm
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Tłumienie	...	≤ 14 dB
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Częstotliwość IR	...	38 kHz

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a>, lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1.08 A</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 15 W @ PoE (802.3at)</li> <li>≤ 13 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Waga	1.41 kg	...
Wymiary	Ø 105 x 312 mm	138 x 79 x 25 mm
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311312061	...
Gwarancja	3 lata	2 lata