

	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7 ... 24 V DC
		
	277.33 PLN 341.12 PLN	109.04 PLN 134.12 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystując oświetlenie LED • Współpracuje z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V
Napięcie znamionowe	230 V AC	7 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC 	56 ... 192 W
Całkowity maksymalny prąd	3 x 16 A	8 A
Liczba wejść	3	0
Liczba wyjść	3	4
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	—
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 3 urządzeń, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii μWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik ultradźwiękowy, • Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA, • Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm, • Tryby pracy (odległości od ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> - Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna) - Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko) - Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd) - Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd) • Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca, • Małe gabaryty
Obudowa	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	Tworzywo samogasnące
Klasa szczelności	IP44	IP20
Kolor	Szary / Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.42 kg	0.06 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	51 x 58 x 25 mm
Producent / Marka	BleBox	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata