




	MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY CDN-PK ACO	INTELIAGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1F- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ZASILACZ POE RG-POE- AF15 15.6 W REYEE
			
	62.84 PLN 77.29 PLN	33.44 PLN 41.13 PLN	75.00 PLN 92.25 PLN
Standardy	Passive PoE
Kompatybilność	<ul style="list-style-type: none"> • ACO COMO PRO • ACO CDNP
Napięcie znamionowe	...	100 ... 250 V AC	...
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC
Liczba wyjść przełącznikowych	1
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...
Napięcie wyjściowe	52 V DC
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Maksymalny prąd wyjściowy	0.3 A
Zasilanie	12 ... 15 V DC
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt.	...
Liczba wejść	1
Typ gniazda	...	CEE 7/5	...
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45
Pobór prądu	16 mA @ 15 V DC
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Obsługiwana prędkość transmisji	1 Gb/s
Uziemienie	...	✓	...
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania
Obciążalność styków	5 A / 24 V DC (max)
Moc wyjściowa	15.6 W
Wyjście	1 x NO/NC
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n, • Bluetooth 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)
Certyfikaty	CE

Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %	...
Waga	0.038 kg	0.076 kg	0.09 kg
Wymiary	71 x 69 x 19 mm	50 x 50 x 83 mm	93 x 47 x 30 mm
Producent / Marka	ACO	ATLO	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata