


	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT (RGBWW) MiBOXER / Mi-Light</a>
		
	337.84 DKK 415.54 DKK	106.79 DKK 131.35 DKK
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Liczba kanałów	...	4
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Wybrane cechy	...	Dotykowe przyciski sterujące
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	102 °	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul>	...

Zasilanie	12 V DC / 235 mA	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Pobór mocy	≤ 2.8 W	...
Obudowa	Compact, Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały / Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.17 kg	0.07 kg (bez baterii)
Wymiary	161 x 70 x 70 mm	137 x 55 x 21 mm
Producent / Marka	DAHUA	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata