




	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI508CA3-28WP - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 PAPW4A-U3-015-BK-EP</a>	<a href="#">PRZEWÓD SIECIOWY IEC320-C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG</a>
				
	280.00 PLN 344.40 PLN	26.67 PLN 32.80 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN	13.29 PLN 16.35 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Opakowanie	...	Spray 400 ml	...	...
Przewód	...	...	...	Gniazdo IEC320 C13 / Wtyk IEC320 C14
Długość kabla	...	...	...	1.8 m
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	...	...
Napięcie	...	...	...	max. 250 V
Złącza	...	...	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...
Długość przewodu	...	...	15 cm	...
Prąd	...	...	...	max. 2.5 A
Standard USB	...	...	3.0	...
Wybrane cechy	...	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	• 100% przewód miedziany • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie • 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Kąt widzenia	106 °	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, Gniazdo Jack 3.5 mm, • Wyjście audio, Gniazdo Jack 3.5 mm, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...	...	...
Wybrane funkcje	• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, sabotaż wideo • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu	...	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	...	...	...
Pobór mocy	≤ 3.7 W	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	...
Kolor	Biały	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.44 kg	0.39 kg	0.035 kg	0.162 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	Ø 66 x 200 mm	98 x 34 x 13 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...	...	...
Producent / Marka	APTI	...	ORICO	LANBERG
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00