



	PASTA TERMOPRZEWODZĄCA AG-EXTREME/3G 3 g AG TERMOPASTY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	REJESTRATOR IP NVR4216-4KS3 16 KANAŁÓW DAHUA
			
	26.93 PLN 33.12 PLN	104.00 PLN 127.92 PLN	1444.00 PLN 1776.12 PLN
Opakowanie	Strzykawka 3 g
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Przewodność cieplna	> 6 W/(m·K)
Impedancja termiczna	< 0.004 °C-in ² /W
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wybrane cechy	W zestawie aplikator ułatwiający nakładanie pasty na powierzchnię
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Obsługa audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s (bez AI) max. 80 Mb/s (AI)
Obsługiwane dyski twarde	2 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Rozdzielczość	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Kąt widzenia	...	• 95 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...

Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF	22.12
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Obudowa	...	Compact - Plastikowa	...
Kolor	Szary	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy • liczenie ludzi • mapa cieplna
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	...	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 2.6 W	max. 10 W (bez HDD)

Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> • -50 °C ... 250 °C (praca ciągła) • -40 °C ... 340 °C (praca chwilowa) 	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	...	0.19 kg	1.5 kg
Wymiary	...	174 x 70 x 68 mm	375 x 283 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	polski, angielski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00