




	<a href="#">PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA LE-664799 Niloe LEGRAND</a>	<a href="#">GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5</a>
		
	26.05 PLN 32.04 PLN	1600.00 PLN 1968.00 PLN
Zastosowanie	Seria produktów Niloe	...
Maksymalne napięcie na elektrodach	...	60 V DC
Ilość segmentów	2	...
Maksymalny prąd wyjściowy	...	60 mA
Materiał wykonania	Tworzywo samogasnące ABS	...
Regulacja	...	128 kroków
Kolor	Biały	...
Zasilanie	...	2 x Akumulator 18650 Li-Ion
Gniazdo ładowania	...	Gniazdo USB-C lub micro USB
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 2 A
Inne	...	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
Czas pracy na akumulatorach	...	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h
Zalecana temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
W zestawie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi</li> <li>• Elektrody</li> <li>• Ładowarka USB - 5 V / 3 A</li> <li>• Przewód USB-A / USB-C</li> <li>• Instrukcja PL</li> </ul>
Waga	0.08 kg	0.58 kg
Wymiary	159.5 x 88.5 x 40 mm Wejścia : 20 x 15.5 mm, 32 x 12.5 mm, 40 x 20 mm Wejście na przewód Ø 20 mm	191 x 140 x 48 mm

Producent / Marka	LEGRAND	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00