





	<b>OBUDOWA DYSKU TWARDEGO MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN</b>	<b>MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD238HD-V2 - 1080p 2.8 mm AUTONE</b>	<b>MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-14 ROGER</b>	<b>PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.5M- HO 1.5 m VITALCO</b>	<b>PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5- Z/10M 10 m</b>	<b>GNIAZDO ŁADOWANIA SANTRA/4108-10/EPN USB 5 V DC / 3.4 A Elektro-Plast</b>
						
	58.96 PLN 72.52 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN	10890.00 PLN 13394.70 PLN	25.10 PLN 30.87 PLN	59.77 PLN 73.52 PLN	95.46 PLN 117.42 PLN
Standard	...	AHD	...	...	...	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	...	14	...	...	...
Przekrój przewodu	...	...	...	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Przetwornik	...	1/3 " CMOS	...	...	...	...
Wejścia	...	...	84	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	250 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	...	...	...
Zasilanie USB	...	...	...	...	...	5 V DC / 3.4 A (łącznie)
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	...	16 A	...
Ilość użytkowników	...	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów	...	...	...
Zaciski kablowe	...	...	...	...	...	zaciski skręcane
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	...	3680 W	...
Przewód	...	...	...	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	...	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x M.2 SATA III ; 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...	...	...	...	...
Długość kabla	...	...	...	1.5 m	10 m	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	...	1 CEE 7/5	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...	...	...	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...	...	...
Bezpiecznik	...	...	...	...	—	...
Liczba uprawnień na identyfikator	...	...	100	...	...	...
Typ gniazda	...	...	...	...	...	• 2 szt. USB-A, • 1 szt. USB-C
Wyłącznik	...	...	...	...	—	...
Pamięć bufora	...	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...	...	...
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...	56	...	...	...
Obsługa czytników MCT	...	...	16 szt.	...	...	...
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED	...	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	89 ° (dane producenta) 91 ° (nasze testy)	...	...	...	...
Montaż	...	...	...	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m	...	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	≥ 58 dB	...	...	...	...
Podłączenia czytników	...	...	4 szt. - Wiegand / PRT	...	...	...
Liczba punktów logowania	...	...	28	...	...	...
Liczba terminali dostępu	...	...	56	...	...	...
Ilość stref dostępu	...	...	28	...	...	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...	...	...	...
Ilość stref alarmowych	...	...	28	...	...	...
Audio	...	—	...	...	...	...
Liczba węzłów automatyki	...	...	28	...	...	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	12 V / 7 Ah	...	...	...
Wybrane funkcje	...	• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Komunikacja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>Interfejs RS-485</li> <li>RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	---	...	...	...	...
Obudowa	Plastikowa	Dome, Metalowa	...	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	...	Oliwkowy	...	...	Pomarańczowy	Biały
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...	...	...	Podtynkowe, Seria produktów Santra
Klasa szczelności	...	IP66	...	...	...	IP20
Pobór mocy	...	< 5 W	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa zintegrowana w programie VISO EX</li> <li>Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejeżdżających z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejeżdżających w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poziłocenne wtyki złącza,</li> <li>Aluminiowa obudowa złącza,</li> <li>Przewody wykonane z miedzi bezłutowniczej OFC o wysokiej czystości,</li> <li>Doskonałe ekranowanie,</li> <li>Izolacja 100 MΩ,</li> <li>Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat</li> </ul>	...	Sprawność : 85 %
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 ... 22 V AC</li> <li>10 ... 15 V DC</li> <li>22 ... 26 V DC</li> </ul>	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	5 °C ... 40 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...
Waga	0.05 kg	0.16 kg	0.14 kg	0.072 kg	4.1 kg	0.084 kg
Wymiary	118 x 40 x 9 mm	Ø 70 x 58 mm	175 x 72 x 30 mm	...	...	71 x 71 x 43 mm
Producent / Marka	MACLEAN	AUTONE	ROGER	VITALCO	...	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	7 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00