

	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-APOLLO</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR616H-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA</a>
		
	70.05 PLN 86.16 PLN	33692.00 PLN 41441.16 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Standard mocowania	VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200	...
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI 8K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 2 szt. VGA</li> </ul>
Rozmiar TV w calach	17 " ... 42 "	...
Nośność	35 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	89 ... 466 mm	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Kolor	Czarny	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °	...
Obrót w poziomie	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	22.06

Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	32 / 16
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz
Pobór mocy	...	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	1.83 kg	11.95 kg
Wymiary	220 x 300 x (89 ... 466) mm	485 x 508 x 133 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata