



	KAMERA IP IPC3635LB-ADZK-H - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW	DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY XB- KINETIC-VIBE AC 230V Xblitz
		
	1228.80 PLN 1511.42 PLN	89.28 PLN 109.81 PLN
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Standard	TCP/IP	...
Liczba dźwięków dzwonka	...	58
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Regulacja głośności	...	60 ... 80 dB - 4 poziomy głośności
Zasięg działania	...	max. 100 m - w terenie otwartym
Pasma częstotliwości	...	433 MHz
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka zasilany jest z przetwornika elektromechanicznego, nie wymaga stosowania baterii • Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom, AutoFocus	...
Kąt widzenia	96 ° ... 33 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Strefy prywatności - maks. 4 • Sygnalizacja sabotażu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka) 	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 630 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, Przetwornik elektromechaniczny - Przycisk dzwonka
Pobór mocy	≤ 7.5 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP44 - Przycisk dzwonka
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.66 kg	<ul style="list-style-type: none"> 0.032 kg - Przycisk dzwonka 0.086 kg - Dzwonek bezprzewodowy
Wymiary	Ø 129 x 110 mm	<ul style="list-style-type: none"> 42 x 66 x 19 mm - Przycisk dzwonka 86 x 78 x 70 mm - Dzwonek bezprzewodowy
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	Xblitz
Gwarancja	3 lata	2 lata