



	AUTONOMICZNA, BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z FUNKCJĄ ALARMU OR-AB-MH-3005 ORNO	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H9-70HG
		
	293.22 PLN 360.66 PLN	4238.40 PLN 5213.23 PLN
Współpraca	Urządzenia bezprzewodowe serii OR-AB-MH-3005	...
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Zakres częstotliwości	868.1 MHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	~ 80 m	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	140 ° / 10 m	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka może pełnić funkcję prostej, bezprzewodowej centrali alarmowej • Wbudowany moduł komunikacyjny GSM z możliwością wysyłania komunikatów głosowych lub SMS na max. 3 numery telefonu • Wbudowana syrena alarmowa - 130 dB • Learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń 	...
Standard wizji	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • HD-SDI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, • CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz	...	7 " Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px
Zgodność z normami	ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN60950-1, EN 62311, EN 62479	...
Wejście Video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HD-SDI - Gniazdo BNC • 1 szt. VGA • 1 szt. HDMI
Producent / Marka	ORNO	...
Wyjście Video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. VGA • 1 szt. HDMI
Port LAN	...	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio	...	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio	...	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS : Peak level, Sync level, Burst
Generator sygnału wideo	...	—
Porty szeregowo	...	RS-485
Protokoły	...	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Test skrętki lub linii telefonicznej	...	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232	...	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi	...	✓
Identyfikacja przewodu w wiązce	...	✓
Test audio	...	✓
Multimetr cyfrowy	...	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej	...	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych	...	Laser LD, 650 nm, 10 mW
Reflektometr TDR	...	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 30 W
Zasilanie bateryjne	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik : 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie) • Pilot : 1 x CR2032 3V (w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Ion : 7.6 V / 7800 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	max. 16 godz.
Obsługa	...	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI • Test kamer HD-TVI • Test kamer PAL/NTSC • Test kamer HD-SDI • Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV test tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool • Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome • Generator sygnału kontrolnego • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skretki komputerowej • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V • Identyfikacja przewodu w wiązce • Reflektometr TDR • Miernik mocy optycznej • VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń wiązek światłowodowych • Digital Multimeter - multimetr cyfrowy • Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 • Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce • Test audio • Hotspot - Wi-Fi • Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie • Odtwarzanie nagrań • Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) • Kalkulator • Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .ppx • Wbudowana latarka • Możliwość zmiany wyświetlanego motywu oraz tła • Podświetlane przyciski • Wbudowana kamera (możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania filmów) • Dalmierz laserowy : 100 m ± 3 mm • Symulator obiektywów - aplikacja, umożliwiająca dobranie odpowiednich parametrów kamery do montażu w danym miejscu • Gniazdo SFP • Moduł GPS
-----------------	-----	--

Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	30 % ... 90 %
Waga	0.1 kg	1.17 kg
Wymiary	113 x 70 x 38 mm	276 x 163 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00