





	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL</a>	<a href="#">TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 FERG-ARIVA-T75 H.265/HEVC FERGUSON</a>	<a href="#">ELEKTRODA/68X68</a>	<a href="#">WTYK Z GUMKĄ USZCZELNIAJĄCĄ F/6.8-OXY*P100</a>
				
	1558.00 PLN 1916.34 PLN	121.07 PLN 148.92 PLN	27.77 PLN 34.16 PLN	49.80 PLN 61.25 PLN
Częstotliwość wejściowa	...	47 ... 862 MHz	...	...
Impedancja wejściowa	...	75 Ω	...	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...	...	...
Standard	...	DVB-T / DVB-T2	...	...
Rodzaj złącza	...	...	...	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Wkręcane
Mocowanie ekranu	...	...	...	Wkręcanie
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	—
Przeznaczenie	...	...	...	Kabel koncentryczny
Obsługiwane rozdzielczości	...	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>	...	...	...
Średnica kabla	...	...	...	max. 6.8 ± 0.05 mm
Impedancja	...	...	...	75 Ω
Próbkowanie audio	...	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	...	...
Materiał	...	...	...	Metal
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>	...	...	...
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>	...	...	...
Demodulacja	...	QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM	...	...
Format obrazu	...	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox	...	...
Dekoder audio	...	MPEG-1/2, Layer I, II, III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC @ Level 4, LPCM	...	...

Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>	...	...	...
Dekoder wideo	...	HEVC - H.265 10 bit, MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2 (MP@HL), MJPEG	...	...
Formaty wideo	...	AVI, VOB, MOV, MKV, MP4, H.264, MPG	...	...
Współpraca z akumulatorem	—	...	...	...
Obsługiwane formaty audio	...	MPG, AAC, PCM	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)	...	...	...
Formaty zdjęć	...	JPEG, PNG, BMP	...	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.3,</li> <li>• EURO (CVBS, RGB),</li> <li>• Gniazdo IEC,</li> <li>• SPDIF TOSLINK,</li> <li>• 2 x USB 2.0,</li> <li>• Gniazdo zasilania</li> </ul>	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265</li> <li>• Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębia odcieni koloru</li> <li>• Full HD 1080p</li> <li>• Wyjście optyczne TOSLINK : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3)</li> <li>• Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V.</li> <li>• Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie</li> <li>• Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych - 16</li> <li>• Szybkie przełączanie kanałów</li> <li>• Edycja listy kanałów</li> <li>• Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio</li> <li>• Obsługa teletekstu i napisów ekranowych</li> <li>• Audiodeskrypcja</li> <li>• Elektroniczny przewodnik po programach - EPG</li> <li>• Telegazeta</li> <li>• Odtwarzacz multimediiów</li> <li>• Timer - planowanie nagrywania</li> <li>• Funkcja PVR Ready</li> <li>• Funkcja Wi-Fi Ready : Aktualizacja oprogramowania przez sieć, Dostęp do serwisów sieciowych</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez port USB</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Wyświetlacz LED</li> <li>• Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim</li> <li>• Sterowanie HDMI</li> <li>• Automatyczne wyłączanie</li> <li>• Pilot Bluetooth umożliwia zdalne sterowanie tunerem nawet w przypadku ukrycia urządzenia za telewizorem</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Gumka uszczelniająca</li> <li>• Powłoka ochronna - oksydowana</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 125 mA (max)	5 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	...	max. 7.5 W (praca) 2.7 ... 1.8 W (tryb czuwania) < 0.5 W (w trybie uśpienia)	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 45 °C	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.092 kg	0.15 kg	...	0.004 kg
Wymiary	151 x 69 x 17 mm	140 x 108 x 32 mm	...	11 mm x 22 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, litewski, niemiecki, portugalski, rosyjski, słoweński, włoski	...	...
Producent / Marka	SATEL	FERGUSON	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00