





	LICENCJA DO OPROGRAMOWANIA DSSEXRESS-DOOR DAHUA	KOSTKA ELEKTRYCZNA WAGO-221-413*P6	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7108HQH-M1/S(C) 8 KANAŁÓW Hikvision
			
	42.00 PLN 51.66 PLN	14.46 PLN 17.79 PLN	584.00 PLN 718.32 PLN
W opakowaniu	...	6 szt. Podana cena za opakowanie	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Liczba torów	...	1	...
Typ złącza	...	3 x zacisk sprężynowy	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Przekrój przewodu	...	• 0.2 ... 4 mm ² - Drut, • 0.14 ... 4 mm ² - Linka	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	...	450 V	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Prąd znamionowy	...	32 A	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00 GHz • Minimalnie : Intel Core i3-2120 • Zalecane : Intel Core i5-6500 @ 3.20 GHz • Minimalnie : Intel Core i3-2120 @ 3.20 GHz
RAM	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : 8 GB • Minimalnie : 8 GB • Zalecane : 8 GB • Minimalnie : 4 GB
Pojemność dysku	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : 500 GB - Zarezerwowanie dla DSS • Minimalnie : 200 GB - Zarezerwowanie dla DSS • Zalecane : 100 GB Zarezerwowanie dla DSS • Minimalnie : 50 GB Zarezerwowanie dla DSS
Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : Intel HD Graphics 530 • Minimalnie : Intel HD Graphics Desktop (Sandy Bridge)
Port Ethernet	2 @ 1000 Mb/s 1000 Mb/s

System operacyjny	Windows Server 2008 Standard / Windows Server 2012R2 Standard / Windows Server 2016 Standard / VMwareESXI 6.0(Windows Server 2008 Standard) / VMware ESXI6.0 (Windows Server 2012 R2 Standard) / VMware ESXI 6.0(Windows Server 2019 Standard) / Windows 7 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 7 / 8.1 / 10
Android	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość : min. 800 x 480 • RAM : min. 2 GB
iPhone	iPhone 5 lub lepszy
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Mb/s
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	2.0
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane cechy	...	Produkt jest wielokrotnego użytku	• Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie naruszenia linii oraz wtargnięcia w wyznaczony wcześniej obszar, klasyfikacja ludzi i pojazdów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Pomarańczowy	Biały
Waga	0.5 kg
Wymiary	...	18 x 17 x 7 mm	200 x 210 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	...	Hikvision
SAP Code	300227992
Gwarancja	...	2 lata	3 lata