



	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-S8-DUAL</a>	<a href="#">ROUTER MOBILNY, MODEM 4G LTE TL-M7350 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK</a>
		
	99.56 PLN 122.46 PLN	394.02 PLN 484.64 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Typ anteny	...	1 x WiFi - Antena wewnętrzna , 1 x 4G LTE - Antena wewnętrzna
Liczba gniazd sieciowych	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA/UMTS, 2G EDGE/GPRS/GSM
Czas reakcji	< 25 ns	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Długość kabla	1.4 m	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE : 150 / 50 Mb/s,</li> <li>• 11n : 300 Mb/s,</li> <li>• 11g : 54 Mb/s,</li> <li>• 11b : 11 Mb/s</li> </ul>

Typ sieci	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz</li> <li>• 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz</li> <li>• 2G : Quad Band - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz</li> </ul>
Porty LAN	...	—
Porty	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x micro USB - Ładowanie baterii</li> <li>• 1 x Gniazdo SIM</li> <li>• 1 x microSD</li> </ul>
Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11b 11 Mbps : -87.5 dBm</li> <li>• 11g 54 Mbps : -74 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS7 : -70 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS7 : -68 dBm</li> </ul>
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Przycisk MENU</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 32 GB</li> <li>• Kolorowy wyświetlacz LCD : WiFi, INTERNET, Wskaźnik naładowania baterii, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Ilość użytkowników, Typ sieci, Wskaźnik sygnału</li> <li>• Szyfrowanie transmisji : WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• serwer DHCP</li> <li>• lista klientów DHCP</li> <li>• Obsługa RNDIS</li> <li>• Maks. liczba współpracujących urządzeń : 10</li> <li>• Czas pracy na baterii max. 8 h</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja tpMiFi</li> <li>• Wymagania systemowe : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone</li> </ul>

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mAh Bateria</li> <li>• 5 V DC / 1 A Ładowanie przez port USB</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 35 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.52 kg	0.12 kg
Wymiary	445 x 54 x 55 mm	106 x 66 x 16 mm
Producent / Marka	...	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata