

	ZACISK SZEKLA-6MM	KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW541R-ASE-0280B-S3 WizMind S - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	LISTWA ZASILAJACA PR-1.5M-3G-SW/B (3 GNIAZDA) 1.3 m	ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/4000 ZAMEL
				
	2.12 PLN 2.61 PLN	1381.00 PLN 1698.63 PLN	19.49 PLN 23.97 PLN	316.20 PLN 388.93 PLN
Standard	...	TCP/IP
Materiał	Metal
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...
Współpraca	SUPLA
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Bezpiecznik	—	...
Wyłącznik	✓	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²	...
Długość kabla	1.3 m	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica pręta ucha 6 mm • Obciążenie robocze 150 kg • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Zastosowanie	Liny stalowe	Sterowanie oświetleniem
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektów	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 111 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Interfejs RS-485	...	—
Liczba wyjść	1 szt.
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Barwa światła	Neutralny - 4000 K Neutralny - 4000 K
Kąt świecenia	120 ° 120 °
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Głębokość osadzenia oprawy	38 mm 38 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Średnica otworu montażowego	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Liczba wejść	1 szt. 1
Napięcie zasilania	24 V DC 24 V AC
Pobór prądu	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W
Typ złącza	zaciski skręcane zaciski skręcane zaciski skręcane
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Ilość elementów	8 3 3
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	22.06
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyka regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Automatyka balansu bieli • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy - automatyczna optymalizacja ustawień w celu uzyskania wyraźnego obrazu twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 560 mA
Pobór mocy	...	• ≤ 8.8 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP20 IP44
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.015 kg	0.52 kg	0.27 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg
Wymiary	40 x 40 x 12 mm	Ø 122 x 94 mm	184 x 54 x 46 mm	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA	...	ZAMEL
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00