



	KAMERA IP DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM) - 3.7 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	EXTENDER HDMI-EX-120-4K-V4
		
	1182.00 PLN 1453.86 PLN	736.00 PLN 905.28 PLN
Obsługiwany standard HDMI	...	1.4
Standard	TCP/IP	...
HDCP	...	1.4
Protokoły	...	HDbitT
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	3.7 Mpx	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	96 ° ... 29 °	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 m UTP kat. 5 • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 kHz ... 60 kHz • Zabezpieczenia : wylądowania atmosferyczne, Przeciwwprzeięciowe, ESD
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 W Odbiornik • 6 W Nadajnik

Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 3.7 Mpx • 25 kl/s @ 1080p 	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 60 °C
Waga nadajnika i odbiornika	...	0.33 kg
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Tryb dzień/noc • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA 	5 V DC / 2 A (2 szt. zasilaczy w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ 12 V DC • ≤ 10 W @ PoE 	...
Obudowa	Dome - Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.57 kg	...
Wymiary	Ø 130 x 116 mm	113 x 95 x 24 mm

Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311320889	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00