



	<a href="#">CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-16-WRL-SET-A SATEL</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE</a>
		
	948.00 PLN 1166.04 PLN	618.00 PLN 760.14 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Wejścia na płycie głównej	8 szt. - programowalne	...
Wyjścia na płycie głównej	4 szt. - programowalne	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	16 szt. - programowalne	...
Wydajność prądowa zasilacza	2 A	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Użytkownicy + administratorzy	15 + 1	...
Partycje	—	...
Strefy	2	...
Moduły rozszerzające	✓	...
Pamięć zdarzeń	3584	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5
Timery	8	...
Obsługiwane klawiatury	max. 4 szt.	...
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	—	...
Klawiatura w komplecie	—	...
Obudowa w komplecie	✓	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...
Prędkość transmisji	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Porty LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓

Serwer DHCP	...	✓
Port USB	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zasilanie PoE	...	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)</li> <li>• Wbudowany moduł głosowy (odtworzenie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych</li> <li>• Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)</li> <li>• Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz</li> <li>• Bezprzewodowa komunikacja jednokierunkowa z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350 w paśmie 433 MHz</li> <li>• 3 tryby dozoru w każdej strefie</li> <li>• Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref</li> <li>• Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów</li> <li>• Magistrala komunikacyjna do podłączenia manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS)</li> <li>• Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór</li> <li>• Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające</li> <li>• Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych</li> <li>• Możliwość aktualizacji oprogramowania</li> </ul>	
-----------------	---	--



Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reeye Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Zasilanie	18 V AC	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 15 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	1.188 kg (z obudową i akcesoriami)	0.29 kg
Wymiary	160 x 68 mm - Płytką PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa	119 x 119 x 29 mm
Producent / Marka	SATEL	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata