




	<a href="#">SZYNA MONTAŻOWA DIN TS-35 OMI-5-DIN DO OBUDOWY OMI-5 SATEL</a>	<a href="#">ZASILACZ POE RG-POE-50-60W-MG 60 W REYEE</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HUM3201B-P-0280B-S2 PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
			
	99.00 PLN 121.77 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN	524.00 PLN 644.52 PLN
Długość	281 mm	...	...
Standardy	...	Passive PoE	...
Materiał wykonania	Stal ocynkowana	...	...
Napięcie wejściowe	...	100 V ... 240 V AC	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Napięcie wyjściowe	...	56 V DC	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maksymalny prąd wyjściowy	...	1.08 A	...
Liczba wejść	...	1	...
Złącze	...	2 x Gniazdo RJ-45	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Obsługiwana prędkość transmisji	...	2.5 Gb/s	...
Diody sygnalizacyjne	...	Podłączenie do zasilania Stan aktywny	...
Moc wyjściowa	...	60 W	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Certyfikaty	...	CE, FCC	...
Obiektyw	...	...	2.8 mm (pinhole), F2.4
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dedykowana do montażu w obudowie OMI-5,</li> <li>• W komplecie znajdują się wsporniki montażowe</li> </ul>	Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie podłączonych urządzeń	...
Kąt widzenia	...	...	103 °
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 35 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Czułość	...	...	0.004 Lux (kolor) , 0.0004 Lux (B/W)
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio - RCA (CINCH)</li> <li>• Wyjście audio - Gniazdo BNC - tylko HD-CVI</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy - 4x</li> <li>• AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatywny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Długość przewodu : 2.8 m</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Mini, Aluminium
Kolor	...	...	Czarny
Zastosowanie	...	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie	...	...	12 V DC / 180 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 2.11 W
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	≤ 95%
Waga	0.17 kg	0.26 kg	0.04 kg
Wymiary	281 x 35 x 43 mm	157 x 62 x 33 mm	44 x 36 x 30 mm
Producent / Marka	SATEL	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	5 lat