



| | ZASILACZ IMPULSOWY 12V/1A/5.5*P100 | KAMERA IP APTI-27C4-2812WP - 1080p 2.8 ... 12 mm |
|--|---|--|
| |  |  |
| | 1510.00 PLN 1857.30 PLN | 400.00 PLN 492.00 PLN |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Procesor obrazu | ... | AMBARELLA S2L |
| Przetwornik | ... | 1/2.9 " Sony CMOS IMX322 |
| W opakowaniu | 100 szt. Podana cena za opakowanie | ... |
| Wielkość matrycy | ... | 2.4 Mpx |
| Identyfikator modelu | 12V/1A/5.5*P100 | ... |
| Rozdzielczość | ... | 1920 x 1080 - 1080p |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V AC | ... |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego | 50 / 60 Hz | ... |
| Napięcie wyjściowe | 12.0 V DC | ... |
| Prąd wyjściowy | 1.0 A | ... |
| Moc wyjściowa | 12.0 W | ... |
| Średnia sprawność podczas pracy | 83.0 % | ... |
| Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) | 67.1 % | ... |
| Zużycie energii w stanie bez obciążenia | < 0.10 W | ... |
| Rodzaj zasilacza | Impulsowy | ... |
| Regulacja napięcia wyjściowego | — | ... |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe | ... |
| Liczba wyjść | 1 szt. | ... |
| Typ złącz zasilania | • 230 V Wtyk • 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty | ... |
| Typ obudowy | Obudowa wtyczkowa | ... |
| Długość przewodu | 1 m | ... |
| Obiektyw | ... | 2.8 ... 12 mm, 3 Mpx |
| Kąt widzenia | ... | • 85 ° ... 27 ° (dane producenta) • 92 ° ... 37 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ... | > 50 dB |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 40 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | Automatyczna |
| Metoda kompresji obrazu | ... | H.264 |

| | | |
|---|-----|---|
| Przepływność (bitrate) | ... | 64 ... 12000 kbit/s |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | max. 30 kl/s - 1080p |
| Interfejs sieciowy | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | — |
| Protokoły sieciowe | ... | RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP |
| Audio | ... | — |
| WEB Server | ... | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | 10 |
| ONVIF | ... | 2.4 |
| Interfejs RS-485 | ... | — |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / admin |
| Domyślny adres IP | ... | 192.168.1.168 |
| Porty dostępu przez www | ... | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 80 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 80 |
| Port ONVIF | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc |
| Zasilanie | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 510 mA |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Obudowa | ... | Compact, Metalowa |
| Kolor | ... | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP66 |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 55 °C |
| Waga | 0.125 kg | 0.722 kg |
| Wymiary | 80 x 55 x 75 mm | 260 x 98 x 80 mm |
| Obsługiwane języki | ... | angielski, bułgarski, chiński, francuski, holenderski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |
| Producent / Marka | ... | APTI |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |