






	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL</a>	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY FIBRE-IRS/POWERSUPPLY</a>	<a href="#">OSŁONA KABLOWA KP-8X450</a>	<a href="#">GNIĄZDO KOŃCOWE RJ-45 D62.01/11-SIMON54</a>	<a href="#">CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-PRO/BLEBOX Wi-Fi</a>
					
	141.61 PLN 174.18 PLN	90.79 PLN 111.67 PLN	40.29 PLN 49.56 PLN	98.23 PLN 120.82 PLN	137.42 PLN 169.03 PLN
Rodzaj zasilacza	Transformatorowy	Impulsowy	...	...	...
Mocowanie	...	...	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Napięcie zasilania	230 V AC	100 ... 240 V AC	...	...	...
Typ gniazd	...	...	...	2 szt. RJ-45 - UTP kat. 6	...
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz	50/60 Hz	...	...	...
Złącze	...	...	...	Szybkozłącze Krone	...
Zasilanie	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany akumulator - litowo-polimerowy</li> <li>• 5 V micro USB (ładowanie akumulatora)</li> <li>• Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata</li> </ul>
Napięcie wyjściowe	18 V, 20 V AC	20 V DC	...	...	...
Moc	...	24 W	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Wydajność prądowa zasilacza	3 A	1.2 A	...	...	...
Norma EN	EN61558-2-6	...	...	...	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	AC 4kV RMS	...	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Klasa ochrony	II	...	...	...	...
Materiał	...	...	Stal nierdzewna	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Klasa izolacji	B (130°C)	...	...	...	...
Zasięg działania	...	...	...	...	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Klasa szczelności	IP43	...	...	...	...
Moc zasilacza	60 VA	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania systemów alarmowych</li> <li>• do automatyki</li> <li>• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej</li> </ul>	Zestaw optyczny FibreIRS	...	...	...
Wyjście	2 szt.	Wtyk 2.1/5.5 mm	...	...	...

Wybrane cechy	...	...	Metalowe końcówki	Ośłona przeciwkurzowa gniazda RJ-45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba przycisków : 4</li> <li>• 4 niezależne kanały,</li> <li>• 4 grupy,</li> <li>• Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał,</li> <li>• Sterowanie urządzeniami BleBox</li> <li>• Potwierdzenie rozkazu</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Wbudowana funkcja wibracji (sprzężenie haptyczne),</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie transmisji</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> <li>• Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi</li> </ul>
Obudowa	...	...	...	...	Metal + Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	...	...	Srebrny	Biały (RAL 9003)	Biały
Temperatura pracy	...	...	...	...	-20 ... 50 °C
Waga	1.23 kg	0.16 kg	0.12 kg	0.048 kg	0.058 kg
Wymiary	124 x 72 x 67 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 8 mm - Średnica wewnętrzna,</li> <li>• Ø 13.5 mm - Średnica zewnętrzna,</li> <li>• 510 mm - Długość ( Ośłona kablowa )</li> <li>• 610 mm - Długość całkowita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 37 mm</li> <li>• 26 mm - głębokość montażu</li> </ul>	72 x 39 x 12 mm
Producent / Marka	SATEL	...	...	KONTAKT Simon	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata