







	BATERIA LITOWA BAT-CR123A 3V CR123A PANASONIC	EKSPANDER CZYTNIKÓW KART INT-R SATEL	BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WE/WY PRZEWODOWYCH AX PRO DS-PM1-11602-WE Hikvision	UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK RM-1U-380 UNIVIEW	PRZEŁĄCZNIK USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm	UCHWYT NA SŁUP A36 V5.0 TIANDY
						
	931.73 HUF 1146.03 HUF	32692.31 HUF 40211.54 HUF	77500.00 HUF 95325.00 HUF	3239.42 HUF 3984.49 HUF	9742.31 HUF 11983.04 HUF	15288.46 HUF 18804.81 HUF
Napięcie znamionowe	3 V
Zastosowanie	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO	Rejestratory UNIVIEW serii NVR302
Odpowiedni dla kamer	Tiandy - dokumentacja do pobrania poniżej.
Wejścia alarmowe	16
Współpraca	...	INTEGRA / CA-64
Wyjścia alarmowe	2
Liczba obsługiwanych urządzeń	...	2
Zakres średnicy słupa	Ø 60 ... Ø 135 mm
Materiał	Metal
Obsługa	...	Wiegand 26-66bit, DALLAS
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x wtyk - USB 2.0 • 4 x gniazdo - USB 2.0 • 1 x Gniazdo zasilania - mini USB 	...
Wyjście zasilania	2 x 12 V / 1 A (łącznie)
Kolor	Czarny	...	Biały
Długość przewodu	2 x 115 cm	...
Port szeregowy	1
Standard USB	2.0	...
Typ (rozmiar)	CR123A / 5018LC / DL123A / EL123AP / EL123A / K123LA / VL123 / SF123A / CR17345
Pobór prądu	...	max. 150 mA
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • 868 MHz - Komunikacja dwukierunkowa • Zasięg : 1100 m (w terenie otwartym)
Miejsce na akumulator	12 V / 7 Ah : 151 x 65 x 94 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja sabotażu • Możliwość załączenia i wyłączenia czuwania oraz kasowania alarmów przy pomocy czytników • Możliwość automatycznego otwierania przejścia w przypadku alarmu pożarowego • Wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Wsparcie dla platform: Windows, Linux, Mac, Sun • Zabezpieczenie przeciwprzeciężeniowe 	...
Zasilanie awaryjne	Akumulator : 7 Ah (brak w zestawie)
Zasilanie	...	12 V DC	100 V ... 240 V AC / 30 W (max)
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %
Waga	0.015 kg	0.08 kg	1.12 kg	0.084 kg	0.14 kg	0.69 kg
Wymiary	...	140 x 68 mm	261 x 199 x 86 mm	52 x 46.5 x 15 mm	83 x 77 x 25 mm	137 x 165 mm
Producent / Marka	PANASONIC	SATEL	Hikvision	UNIVIEW	ATEN	TIANDY
SAP Code	302401916
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00