



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K2812 Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA TERMOWIZYJNA UTI-721M 3.2 mm UNI-T</a>
		
	9999.00 PLN 12298.77 PLN	1325.25 PLN 1630.06 PLN
Kompatybilność	...	Android
Przetwornik	...	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy	...	256 x192 px
Wielkość plamki	...	12 μm
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt. @ Wiegand 4 szt. @ RS-485	...
Współpraca z akumulatorem	✓	...
Czułość cieplna (NETD)	...	< 50 mK @ 25 °C
Zakres spektralny	...	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów	...	7
Obiektyw	...	3.2 mm
Kąt widzenia	...	56 °
Zakres pomiaru temperatury	...	-20 °C ... 550 °C
Linie wejściowe	5 szt. - Wejścia alarmowe , 2 szt. - Kontaktron , 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy	...
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 2 °C
Emisyjność	...	Zakres : 0.01 - 1.00, 0.95 (domyślnie)
Linie wyjściowe	2 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk USB-C</li> <li>• Pomiar temperatury : najcieplejszy punkt, najchłodniejszy punkt, środek pola widzenia kamery</li> </ul>
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand,</li> <li>• RS-485</li> </ul>	...
Zasilanie	230 V AC	5 V (z gniazda USB-C urządzenia mobilnego)
Kolor	...	Czarny

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 50 000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>	...
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	3.4 kg	0.013 kg
Wymiary	370 x 345 x 90 mm	33 x 28 x 12 mm
SAP Code	302920080	...
Producent / Marka	Hikvision	UNI-T
Gwarancja	3 lata	2 lata