





	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PHW-75X75/EPN IP67 Elektro-Plast	KABEL KONCENTRYCZNY RE-7 50 Ω	PASTA CZYSZCZĄCA PEVALIN-PROFESSIONAL/250 TUBKA 250 ml TESA	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500HB-GN-A-PV-S2-5 Mpx 4 mm DAHUA
				
	32.46 DKK 39.93 DKK	14.68 DKK 18.06 DKK	61.17 DKK 75.24 DKK	1639.52 DKK 2016.61 DKK
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Opakowanie	Tubka 250 ml	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Ilość przepustów	4 - Dławiki PG-16
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Średnica kabla	10 ... 14 mm
Żył wewnętrzna	...	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Linka Cu
Dielektryk	...	Ø 5 mm - PE spieniony
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Ekran	...	Dwustronna folia - Cu/PET/Cu
Opłot	...	80 % Cu
Impedancja	...	50 Ω
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Czarny
Rozdzielczość	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż natynkowy • Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów • W zestawie wkład 5 x 4 mm² • Zgodność z normami PN-EN 60670-1 	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -30 °C ... 70 °C
Zoom cyfrowy	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Wyjście wideo	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485	—
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	-
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 k/s - 5 Mpx • 25 k/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Maksymalna moc transmitowana	...	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz
Protokoły sieciowe	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, IP Filter, DNS, RTCP HTTP, HTTPS, TCP/IP, NTP, SSL, DHCP, RTP, RTSP, SMTP, DDNS, ARP
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.06
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyslny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyslny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1090 mA
Pobór mocy	≤ 13 W
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	Szary	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP66
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C
Waga	0.44 kg
Wymiary	85 x 85 x 41 mm - Wymiary zewnętrzne , 75 x 75 x 33 mm - Wymiary wewnętrzne	Ø 111 x 140.5 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański
Producent / Marka	Elektro-Plast	...	TESA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00