






	PUZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA PK-2X60/K- G/SG/EPN Elektro-Plast	ŚRUBA IMBUSOWA SI- M8X40/KL-8.8	BATERIA LITOWA BAT- CRI1616 ENERGIZER	NOŚNIK OSPRZĘTU PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNEJ PN-KUZ-S KOPOS	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-403405 TRÓJFAZOWY 32 A TYP B LEGRAND
					
	7.01 PLN 8.62 PLN	0.98 PLN 1.21 PLN	4.51 PLN 5.55 PLN	251.76 PLN 309.66 PLN	109.68 PLN 134.91 PLN
Rozmiar	...	M8
Typ (rozmiar)	CRI1616
Zastosowanie	KUZ-VOI, KUZ-VO	...
Ilość segmentów	2	1	...
Klasa wytrzymałości	...	8.8
Klasa szczelności	—
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Trójfazowy
Prąd znamionowy	32 A
Ilość biegunów	3
Charakterystyka wyzwalań	Typ B
Rozmiar klucza	...	6 mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A
Napięcie znamionowe	3 V	...	400 V AC / 50 Hz
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	Stal ocynkowana	...	Stal - wykończenie powierzchniowe ZnCr	...
Długość gwintu/trzpienia	...	30 / 40 mm
Typ złącz	zaciski skręcane
Kolor	Zółty	Srebrny	...
Rozstaw otworów montażowych	60 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	Zgodność z DIN 912	...	<ul style="list-style-type: none"> • do puszek połączeniowych • Uziemienie - przez śrubę uziemiającą 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem
Średnica otworu montażowego	2 x Ø 67 mm
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Szerokość w modułach 17.5 mm	3
Waga	0.054 kg	0.019 kg	0.001 kg	0.122 kg	0.4 kg
Wymiary	2 x Ø 60 x 46 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 12.8 x 47.9 mm	Ø 15.9 x 1.6 mm	117 x 87 x 42 mm	53 x 83 x 75 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast	...	ENERGIZER	KOPOS	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00