

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T3A21-Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	AGREGAT PRADOTWÓRCZY DY-1020/PRO 800 W Dynamo
		
	432.00 PLN 531.36 PLN	1213.50 PLN 1492.61 PLN
Moc nominalna	...	800 W
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Moc maksymalna	...	1000 W
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz	...	✓
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz
Stabilizacja napięcia	...	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz	...	✓
Pomiar liczby motogodzin	...	✓
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Wyjście 12V DC	...	✓
Uzwojenia alternatora	...	Miedź
Moc silnika	...	3.5 KM
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kamera nie posiada funkcji autofocus	...
Pojemność skokowa silnika	...	98 cm ³
Typ silnika	...	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	...	Ręczny
Kąt widzenia	• 102 ° ... 33 ° (dane producenta) • 100 ° ... 34 ° (nasze testy)	...
Poziom hałasu w czasie pracy	...	92 dB
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Średnie spalanie	...	0.75 l/h - 50 % mocy
Pojemność zbiornika paliwa	...	6 l
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI - Kamera nie posiada funkcji autofocus • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 550 mA	...
Pobór mocy	≤ 6.6 W	...
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik	...
Kolor	Biały	Czerwony + Czarny
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.38 kg	27.08 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	Ø 122 x 107 mm	485 x 365 x 420 mm
Producent / Marka	DAHUA	Dynamo
Gwarancja	3 lata	2 lata