




	CZUJKA PIR DS-PDP18-EG2(P) Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0802-4KE-IV 8 KANAŁÓW BCS Line	PENDRIVE USB-U106-30-64GB 64 GB USB 3.2 Gen 1 DAHUA
			
	15.22 USD 18.72 USD	536.35 USD 659.71 USD	7.42 USD 9.13 USD
Zastosowanie	Wewnętrzna
Pojemność	64 GB
Pyroelement	Podwójny
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Typ złącza	USB 3.2 Gen 1 - USB-A
Zasięg	18 m / 85.9 °
Prędkość zapisu	9 ... 25 MB/s
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC	...
Prędkość odczytu	40 ... 70 MB/s
Regulacja czułości	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • 2 - stopniowa, manualna
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Odporność na zwierzęta	10 kg - (w strefie do 10m), wymaga zastosowania adaptera
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Wyjście alarmowe	NC / EOL-NC / 2EOL-NC
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2.0 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade)	Grade 2

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50131-2-2:2017, EN50131-1:2006+A1:2009, EN50131-1:2006+A2:2017 • Pełna cyfrowa kontrola oparta na technologii mikroprocesorowej • SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT) • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Montaż : 1.8 m ... 2.4 m • Sygnalizacja LED : Niebieski - Sygnalizacja alarmu 	...	Lekka i wytrzymała obudowa
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
SAP Code	314300065
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...

Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
USB	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	✓	...
Zasilanie	9 ... 16 V DC / 11 mA @ 12 V (max)	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	...	Czarny	...
Waga	0.07 kg	1.69 kg	...
Wymiary	87 x 65 x 46 mm	375 x 289 x 53 mm, RACK 19", 1U	40 x 12 x 5 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	BCS Line	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	5 lat