





	<a href="#">KAMERA IP IPC3614SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">SPLITTER POE TL-POE10R TP-LINK</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0401-4KE-IV 4 KANALY BCS Line</a>	<a href="#">PANEL WENTYLATORÓW A19-2W DO SZAFY RACK</a>
				
	261.54 CHF 321.69 CHF	11.85 CHF 14.58 CHF	218.77 CHF 269.09 CHF	49.92 CHF 61.40 CHF
Szerokość	...	...	...	19 "
Wysokość	...	...	...	3 U
Liczba wentylatorów	...	...	...	2 szt.
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...	...
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	...	...	4 szt. BNC	...
Moc wyjściowa	...	• 10 W @ 5 V • 9 W @ 9 V • 12 W @ 12 V	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Liczba wejść	...	1 szt. RJ-45 - 10/100/1000 Mb/s	...	...
Liczba wyjść	...	1 szt. RJ-45 - 10/100/1000 Mb/s 1 szt. Gniazdo 5.5/2.1	...	...
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH 4 Kanaly - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...
Napięcie wejściowe	...	36 ... 57 V DC	...	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Napięcie wyjściowe	...	5 / 9 / 12 V DC (przełącznik)	...	...
Kąt widzenia	• 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)	...	...	...
Diody sygnalizacyjne	...	PWR - Wyjście zasilania	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgodne z PoE (802.3af)</li> <li>• Dostarczanie zasilania na odległość do 100 m</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Regulowana moc wyjściowa (Auto-Sensing Algorithm)</li> <li>• Gigabit Ethernet</li> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Obsługa standardów IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af</li> </ul>	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciążeńiowe</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 10 % ... 90 %	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s</li> <li>4K-N @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s</li> <li>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s</li> <li>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>4M-N @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> </ul> do przydziału na każdy kanał	...
Pobór mocy	≤ 7.5 W	...	...	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...	...
Tryby pracy	...	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...



Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
USB	...	...	2 x USB 2.0	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy,</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	...	—	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC
Kolor	Biały	...	Czarny	Czarny
Waga	0.42 kg	0.06 kg	0.9 kg	2.15 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	Ø 110 x 95 mm	81 x 54 x 24 mm	260 x 240 x 48 mm, RACK 19", 1U	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	TP-LINK	BCS Line	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00