




	<a href="#">WIDEODOMOFON S1104A VIDOS</a>	<a href="#">SWITCH POE TL-SG2008P 8-PORTOWY TP-LINK</a>
		
	996.02 DKK 1225.10 DKK	670.07 DKK 824.19 DKK
Kompatybilność	VIDOS DUO	...
Porty LAN	...	8x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX ( 4 PoE+ )
Przetwornik	1/2.7 ", 600 TVL	...
Kąt widzenia	105 °	...
Oświetlacz IR	—	...
Oświetlacz LED	✓	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Standard : Unique EM 125kHz	...
Liczba obsługiwanych abonentów	4	...
Wyjście wideo	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDEOS DUO	...
Zarządzanie	...	✓
Diody LED	...	Power, Link/Act, 1000 Mbps, PoE, PoE Max, System
Kolor	Srebrny	...
Szybkość transmisji	...	• Ethernet - 10 Mb/s • Fast Ethernet - 100 Mb/s • Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s
Klasa szczelności	IP54	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	...	62 W
Tablica adresów MAC	...	8k

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji</li> <li>• Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5</li> <li>• Współpraca z czujkami PIR</li> <li>• Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA</li> <li>• Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER</li> <li>• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Omada</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p</li> <li>• Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Ograniczenie prędkości transmisji</li> <li>• Funkcja Storm Control</li> <li>• Statyczna agregacja łącz</li> <li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• IGMP Snooping</li> <li>• Multicast</li> <li>• Obsługa IEEE802.1Q VLAN</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu</li> <li>• Ochrona przed atakami DoS</li> </ul>
Obudowa	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Metalowa
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Certyfikaty	...	FCC Class A, CE, RoHS
Zasilanie	24 V DC	53.5 V DC / 1.31 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 3 W (praca) ≤ 0.8 W (tryb czuwania)	max. 7.9 W max. 69.7 W ( PoE 62 W )
Waga	0.62 kg	0.61 kg
Wymiary	180 x 95 x 42 mm	209 x 126 x 26 mm
Producent / Marka	VIDOS	TP-LINK

Gwarancja	3 lata	5 lat
-----------	--------	-------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00