




	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-14X14/B-ZK SAMOPRZYLEPNE STASINSKI	INTELIAGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC3- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y*P10
			
	3.51 CAD 4.32 CAD	21.12 CAD 25.98 CAD	0.63 CAD 0.77 CAD
Zastosowanie	...	bramy garażowe	...
Szerokość	14 mm
Wysokość	14 mm
Długość	2000 mm
Materiał wykonania	PVC
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Materiał	Guma
Liczba wejść	...	1 x Kontaktron	...
Kolor	Czarny	...	Żółty
Liczba wyjść	...	1 x Silnik	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm	...
Klasa szczelności	IP30
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Producent / Marka	STASINSKI
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną • Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	...
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Waga	0.218 kg	0.16 kg	...
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 39 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie 	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata