



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm	CZUJKA OTWARCIA Z SYGNALIZATOREM MA-05A3
		
	142.40 PLN 175.15 PLN	17.73 PLN 21.81 PLN
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> • Syrena alarmowa max. 105 dB, • Sygnał dźwiękowy - Sygnalizator wejścia
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Wybrane cechy	...	Włączanie przełącznikiem
Zasilanie bateryjne	...	Bateria 3 x 1.5 V LR44 w zestawie
Klasa szczelności	...	IP20
Temperatura pracy	...	10 °C ... 40 °C
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL	...
Obiektyw	3.7 mm (pinhole)	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (dane producenta) • 66 ° (nasze testy) 	...
Oświetlacz IR	✓	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio - Gniazdo Cinch 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...

Obudowa	Mini, Plastikowa	...
Kolor	Czarny	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.	...
Zasilanie	12 V DC / 70 mA	...
Pobór mocy	≤ 0.9 W	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.06 kg	0.042 kg
Wymiary	62 x 11 x 12 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter : 32 x 65 x 24 mm • magnes : 10 x 53 x 15 mm
Producent / Marka	APTI	EURA
Gwarancja	2 lata	2 lata