



	KONTAKTRON S-4 SATEL	KONTAKTRON BOCZNY MC440 ALARMTECH
		
	43.00 PLN 52.89 PLN	40.60 PLN 49.94 PLN
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	20 V	48 V
Maksymalny prąd przełączalny	20 mA	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	18 mm	37 mm Drewno / 24 mm Stal
Odległość otwarcia styków kontaktronu	28 mm	40 mm Drewno / 25 mm Stal
Wyjście sabotażowe	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zaciski kablowe • Sygnalizacja sabotażu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Złącza : zaciski skręcane • Zgodne z normą EN 50131-2-6 @ Grade 2 • Klasa środowiskowa EN 50130-5 : Klasa II • Klasa szczelności : IP43
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Waga	0.024 kg	0.04 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter - 58.5 x 16.5 x 15.2 mm • magnes - 58.5 x 14.7 x 8.3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 65 x 20.6 x 14.8 mm - Kontaktron 65 x 14.5 x 14.8 mm - magnes
Producent / Marka	SATEL	ALARMTECH
Gwarancja	2 lata	2 lata