



	REJESTRATOR IP NVR1108HC-S3 8 KANAŁÓW DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801CM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA
		
	410.00 PLN 504.30 PLN	567.00 PLN 697.41 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Obsługa audio	8 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	—	...
Wyjścia audio	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 4 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search, P2P, ONVIF	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	3.6 mm
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	max. 40 Mb/s	...
Kąt widzenia	...	• 88 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości	...
Obsługa myszą	✓	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Pobór mocy	...	≤ 4.2 W
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A	12 V DC / 350 mA
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Waga	0.5 kg	0.33 kg
Wymiary	197 x 196 x 42 mm	167 x 70 x 70 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata