



	KONTROLER DOSTĘPU PR102DR-BRD ROGER	KAMERA IP DS-2CD1067G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision
		
	615.43 DKK 756.98 DKK	1569.75 DKK 1930.79 DKK
Klasa środowiskowa	I	...
Standard	...	IP
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Linie wejściowe	2	...
Linie wyjściowe	2	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) 	...
Rozdzielczość	...	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz • Programowanie zdalne z komputera 	...
Przetwornik	...	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	115 °
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8 W @ PoE • ≤ 6.6 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.04 kg	0.3 kg

Wymiary	80 x 54 x 18 mm	Ø 70 x 173 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	311325494
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00