




	EXTENDER VGA TRVGA-300-P	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA ADUX160 ART	POTRÓJNY INTELIGENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	508.56 PLN 625.53 PLN	136.92 PLN 168.41 PLN	44.00 PLN 54.12 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Standard mocowania	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 80 "	...
Prąd znamionowy	max. 10 A
Nośność	...	45 kg	...
Liczba przycisków	3 (dotykowe)
Liczba wyjść	3
Dystans od powierzchni montażu	...	65 ... 350 mm	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Pochylenie w pionie	...	0 ° ... 15 °	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Obrót w poziomie	...	-40 ° ... 40 °	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—	...
Rodzaj urządzenia	Aktywne / Nadajnik Aktywne / Odbiornik
Liczba kanałów	1 VGA 1 VGA
Zasilanie	12 V / 70 mA (brak zasilacza w zestawie) 12 V / 170 mA (brak zasilacza w zestawie)
Zasięg wideo	max. 300 m max. 300 m

Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω 100 Ω
Typ złącz	VGA Gniazdo VGA Gniazdo żeńskie
Typ złącza symetrycznego	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Kolor	...	Czarny	Biały
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe Korekcja sygnału 	<ul style="list-style-type: none"> Blokada zabezpieczająca TV/monitor przed zsunięciem Podwójne ramię gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo Wbudowana poziomicca ułatwia montaż W zestawie : Kołki rozporowe, Śruby 	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, dostęp zdalny, kontrola głosem, Sygnalizacja LED Podświetlany, dotykowy panel sterujący Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Waga	0.078 kg 0.078 kg	4.25 kg	0.142 kg
Wymiary	118 x 30 x 48 mm 118 x 30 x 54 mm	635 x 420 x (65 ... 350) mm	86 x 86 x 34 mm
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1200 / 80 Hz @ 100 m 1024 x 768 / 60 Hz @ 300 m
Producent / Marka	DELTA	ART	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata