



	CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI HUMIDITY-SENSOR/BLEBOX Wi-Fi	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR1601(2.0) 16 KANAŁÓW BCS BASIC
		
	153.67 PLN 189.01 PLN	520.00 PLN 639.60 PLN
Współpraca	BleBox	...
Detekcja	Temperatura, wilgotność względna	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Zakres pomiarowy	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura : -40 ... 125 °C, • wilgotność względna : 0 RH ... 100 % RH 	...
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do aplikacji mobilnej wBox	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11g	...
Wejścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , • HD-CVI : 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa programowalne progi temperatury (górný i dolny) • Dwa programowalne progi wilgotnoŝci (górný i dolny) • Dokładnoŝć pomiaru - Temperatura : 0.2 °C (0 ... 60 °C) • Dokładnoŝć pomiaru - wilgotnoŝć względna : 1.8 % RH (30 RH ... 70 % RH @ 0 ... 80 °C) • Dokładnoŝć wyŝwietlania pomiaru - Temperatura : 0.1 °C • Dokładnoŝć wyŝwietlania pomiaru - wilgotnoŝć względna : 0.1 % RH • Okreŝlanie trendu zmian • Wskaźnik komfortu cieplnego • Obliczane parametry : wilgotnoŝć bezwzględna, punkt rosy, wskaźnik ciepła, • Wykresy i historia pomiarów • Eksport danych w formacie "*.csv" • Powiadomienie na telefon • Antena wewnętrzna • Obsługa technologii µWiFi, dostęp zdalny • Sterowanie urządzeniami BleBox • Sterowanie głosowe • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji : WPA2-PSK (AEAD) • Sonda odporna na zachlapanie wodą • funkcja autodiagnostyki • Sygnalizacja LED • Montaż : taŝma samoprzylepna 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Klasa szczelnoŝci	IP32	...
Temperatura pracy	-20 ... 50 °C	...

Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 10 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/16 kanałów
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
USB	...	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	✓
Wybrane funkcje	...	Interfejs RS-485

Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	5 V DC - micro USB (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	< 1 W	≤ 10 W (bez HDD)
Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.04 kg	1 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 45 x 31 x 15 mm • Ø 13 x 46 mm - Sonda • 1 m - Długość przewodu (sonda) 	255 x 260 x 46 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	BleBox	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	3 lata