




	GNIAZDO PODWÓJNE LE-764542 Niloe 230 V 16 A LEGRAND	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	EXTENDER EXT-POE4H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR
			
	15.12 PLN 18.60 PLN	371.77 PLN 457.28 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC
Uziemienie	✓
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - wbudowana	...
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	2
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45
Typ gniazda	2 x CEE 7/5
Diody sygnalizacyjne	Link/Act
Przesłona ochronna	✓
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Zastosowanie	Seria produktów Niloe
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Kolor	Biały
Kontrolki LED	...	✓	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	Automatyczna	...
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet

Moc wyjściowa	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Porty LAN	...	2 x 10/100/1000 Mb/s 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45. UTP/STP)	...
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarciove
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www ,	...
Obudowa	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności	IP56
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Zasilanie	...	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • DECO-M4(2-PACK) oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.167 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • Tryb routera / Tryb punktu dostępowego • Kompatybilność z Amazon Alexa, IFTTT • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kompatybilność ze wszystkimi modelami Deco 	...
Wymagania systemowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 9.0 lub nowszy 	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.070	0.36 kg	0.55 kg
Wymiary	85 x 76 x 40 mm	Ø 91 x 190 mm	198 x 148 x 80 mm
Producent / Marka	LEGRAND	TP-LINK	PULSAR
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata