

	PANELI WEWNĘTRZNY IP VTHS21D-S2-WIFI-IP DAHUA	POLKA P19/254L 254 mm	BARIERA PODCZERWIENI SAŁE ACTIVE-2-BR-2 WIAZKI SAŁE	UCHWYTY DO KAMER KULISTYCH BCS-VAWDT BCS View	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HPW2807L A-0260R - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, BCS-R, FA15FSR14.0 - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE76H0T-TPF12 RM (ICI) - 5 Mpx Hikvision	SWITCH PODYPÓJE-6-11-GR 5-PORTOWY ATTE	DALMIERZ LASEROWY LM-120A UNIL-T	DALMIERZ LASEROWY LM-100 UNIL-T	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3GB I3 GNIAZDA 1.3 m		
Porty LAN	1419.00 PLN 1745.37 PLN	46.40 PLN 57.07 PLN	544.00 PLN 669.12 PLN	143.00 PLN 175.89 PLN	779.00 PLN 958.17 PLN	130.00 PLN 159.90 PLN	249.00 PLN 306.27 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN	175.43 PLN 215.76 PLN	231.99 PLN 285.35 PLN	14.90 PLN 18.33 PLN		
Ułoż. wiązek	2		
Srednica uchwyta		
Szerokość	...	19"		
Sposób detekcji	Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywołuje alarm		
Odpowiedni dla kamer	BCS View		
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP		
Wysokość	...	1 U		
Zasięg pomiaru	120 m ± (2mm+5x10 ⁻³)	100 m ± (2mm+5x10 ⁻³)	...		
Zasięg na zewnątrz pomieszczenia	10 m		
Materiał	Aluminium		
Zarządzanie		
Napięcie zmiennoprądowe	...	254 mm	220 ... 240 V AC / 50 Hz		
Obciążenie		
Pomiar ciągły		
Pomiar pola powierzchni		
Zasięg wewnątrz pomieszczenia	20 m		
Całkowity maksymalny prąd	10 A		
Ekran	7" pojemnościowy ekran dotykowy	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS		
Pomiar obrotowości		
Charakterystyka strumienia	Kodowanie transmisyjnego		
Dystans od powierzchni montażu	52 mm		
Maksymalna łączna obciążenie	2500 W		
Pomiar przystosowanych		
Liczba gniazd sieciowych		
Pamięć wewnętrzna		
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	5 Mpx		
Pomiar wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa		
Okres przerwania (naruszenia wiązki)	40 ... 1000 ms		
Bezpiecznik		
Pomiar odcinka		
Czas trwania alarmu	2 s		
Wykrywacz		
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), 8 GB w zestawie		
Pomiar kąta		
Styk unisobotażowy	NC		
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²		
Pomiar odchylenia od poziomu		
Montaż	Możliwość montażu na ścianie		
Diagnoza kabla	1.3 m		
Pomiar odchylenia od pionu		
Funkcja detekcji odjeżdżającego		
Pobór prądu	max. 60 mA		
Zapisywanie pomiarów	89 grup	...	20 grup	...		
Zakres regulacji kątów		
Diody LED	Power, LAN		
Jednostka pomiaru	metry / stopy / cale	metry / stopy / cale		
Szybkość transmisyjnej	10 / 100 Mb/s - 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE		
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %		
Wymiary nadajnika lub odbiornika	520 x 23 x 21 mm		
Waga nadajnika i odbiornika	0.432 kg		
Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji z pojemnościowego ekranu dotykowego		
Maksymalna moc wyjściowa	40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4 70 W @ Passive PoE - Port 5 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5		
Wejścia alarmowe	6		
Wyjścia alarmowe	1		
Maksymalna sumaryczna moc	70 W @ Zasilanie PoE, 230 W @ Zasilanie 48V DC		
Przetwornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS		
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C		
Rozdzielczość	1024 x 600	• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kls 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kls 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kls • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kls • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL	• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kls 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kls • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kls / 12.5 kls • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kls / 25 kls • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kls / 25 kls • 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kls • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kls • 1920 x 1080 - 1080H @ HD-TVI - 25 kls • 960 x 576 - 960H @ PAL
Współpraca z oświetlaczem IR		
Zasięg oświetlacza IR	50 m	40 m	20 m		
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna		
Stosunek sygnał/szum (SN)	> 65 dB		
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm		

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

