




	<a href="#">INTELIĞENTNY ROZGAŁEŹNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-Fi Tuya Smart</a>	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-ECO 8-PORTOWY</a>
			
	138.21 PLN 170.00 PLN	141.61 PLN 174.18 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	...
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...
Napięcie znamionowe	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	4000 W	...	...
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...	...
Liczba gniazd sieciowych	2 szt.	...	...
Napięcie wyjściowe	...	18 V, 20 V AC	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	3 A	...
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	...	...
Porty LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink</li> </ul>
Norma EN	...	EN61558-2-6	...
Typ wtyczki	CEE 7/7	...	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	...	AC 4kV RMS	...
Klasa ochrony	...	II	...
Uziemienie	✓	...	...
Klasa izolacji	...	B (130°C)	...
Długość przewodu	30 cm	...	...
Moc zasilacza	...	60 VA	...
Szybkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN &amp; PoE,</li> <li>• 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink)</li> </ul>
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...

Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania systemów alarmowych</li> <li>• do automatyki</li> <li>• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8
Wyjście	...	2 szt.	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	120 W
Tablica adresów MAC	...	...	2k
Zarządzanie	...	...	—
Tryby pracy	...	...	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4
Diody LED	...	...	Power, Extend, Link/Act, PoE
Klasa szczelności	IP44	IP43	...
Kolor	Czarny	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi</li> <li>• Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-)</li> <li>• Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4</li> <li>• Port PoE Priority</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul>
Certyfikaty	...	...	CE
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Metalowa
Zasilanie	...	...	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.33 kg	1.23 kg	0.68 kg

Wymiary	107 x 101 x 53 mm	124 x 72 x 67 mm	200 x 122 x 45 mm
Producent / Marka	...	SATEL	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata