

	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF2 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light	WTYK F/5.2-CFS
		
	5268.27 HUF 6479.97 HUF	140.38 HUF 172.67 HUF
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V	...
Mocowanie ekranu	...	Wkręcanie
Liczba kanałów	4	...
Mocowanie żyły	...	—
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Średnica kabla	...	max. 5.2 mm
Impedancja	...	75 Ω
Materiał	...	Metal
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Wybrane cechy	Dotykowe przyciski sterujące	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.05 kg (bez baterii)	0.005 kg
Wymiary	120 x 53 x 21 mm	Ø 11 mm x 20 mm
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	...
Gwarancja	2 lata	2 lata