



	MIERNIK CEGOWY UT-216B UNI-T	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	331.00 PLN 407.13 PLN	53.32 PLN 65.58 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Liczba przycisków	...	3
Liczba wyjść	...	3
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprowadowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Pomiar napięcia DC	600 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Pomiar napięcia AC	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Pomiar prądu DC	—	...

Pomiar prądu AC	60 A \pm (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A \pm (2.5% + 5) @ 0.1 A	...
Pomiar rezystancji	600 Ω \pm (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω \pm (1.0% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω \pm (1.0% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω \pm (1.0% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω \pm (1.2% + 2) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω \pm (1.5% + 5) @ 0.01 M Ω	...
Pomiar pojemności	99.99 nF \pm (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 999.9 nF \pm (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 9.999 μ F \pm (4.0% + 5) @ 0.001 μ F , 99.99 μ F \pm (4.0% + 5) @ 0.01 μ F , 999.9 μ F \pm (4.0% + 5) @ 0.1 μ F , 9.999 mF \pm 10% @ 0.001 mF 59.99 mF @ 0.01 mF	...
Pomiar indukcyjności	—	...
Pomiar częstotliwości	10 Hz ... 1 MHz \pm (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz	...
Pomiar temperatury	—	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓	...
Test diody	✓	...
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓	...
RS-232	—	...
USB	—	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, • NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, • REL - tryb pomiaru względnego, • Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Wbudowana latarka, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Zasilanie	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie	...
Waga	0.24 kg	0.11 kg
Wymiary	221 x 71 x 41 mm	87 x 86 x 41 mm
Producent / Marka	UNI-T	...
Gwarancja	2 lata	2 lata