



	INTELIGENTNY PRZELĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2127G2-SU(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision
		
	86.44 DKK 106.32 DKK	2281.17 DKK 2805.84 DKK
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Liczba przycisków	1	...
Kąt widzenia	...	107 °
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	—
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000

Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Stop aluminium + Plastik
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.09 kg	0.56 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	Ø 138 x 115 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311315614
Gwarancja	2 lata	3 lata